








<b>Описание</b>	<b>Quickline Matt Black, QA-1910</b> – аэрозольная акриловая черная матовая краска		
<b>Продукт</b>	QA-1910 Quickline краска черная матовая		
<b>Подготовка поверхности</b>	<p>Краска должна наноситься на хорошо обезжиренную и подготовленную поверхность с использованием абразива Р400 или серого материала для матирования.</p> <p><b>Внимание:</b> этот продукт не должен наноситься непосредственно на праймер.</p>		
<b>Пропорции смешивания</b>  	<p>Поставляется готовым к употреблению.</p> <p>Встряхните аэрозольный балончик максимум за 1 мин. до применения. После применения переверните балончик и кратко надавите на распылительную головку для прочистки сопла.</p>		
<b>Нанесение</b>  	<p>Распылять на расстоянии: 15 – 25 см</p>		
<b>Количество слоев</b>  	<p>Нанесите несколько тонких слоев до полной укрывистости</p>		
<b>Межслойная выдержка</b>  	<p>2 – 3 мин. при 20°C</p>		
<b>Сушка</b>  	<p>Время сушки при 20°C:</p>	<p>От пыли: 30 мин. До монтажа: 60 мин. Полное высыхание: 24 часа</p>	

### Содержание летучих органических веществ (VOC)

Европейские нормы по содержанию летучих органических веществ для данного продукта - максимум 840 г в литре готового к применению материала.

**These products are for professional painting only**, and are not to be used for purposes other than those specified. The information on this TDS is based on present scientific and technical knowledge, and it is the responsibility of the user to take all necessary steps in order to ensure the suitability of the product for the intended purpose.

For Health and Safety information please refer to the Material Safety Data Sheet.

Copyright © 2008 PPG Industries, all rights reserved

February 2008

**PPG Industries (UK) Ltd**  
**Auto Refinish**  
**Customer Service & Sales Group,**  
**Needham Road**  
**Stowmarket, Suffolk.**  
**IP14 2AD**  
**Tel: 01449 771775**