









<b>Описание</b>	Quickline Plastic's Adhesion Primer, QP-3950 – прозрачный быстросохнущий однокомпонентный грунт, обеспечивающий отличную адгезию к основным видам окрашиваемых автомобильных пластиков.	
<b>Продукт</b>	Праймер:	QP-3950 Quickline праймер для пластика
<b>Поверхности пригодные для нанесения</b>	Может использоваться на основных типах пластмасс <b>Внимание:</b> Некоторые виды пластмасс, например PE, PU имеют ослабленную адгезию. Этот грунт не подходит для нанесения на мягкие материалы, такие как пенопласт (PS).	
<b>Подготовка поверхности</b> 	Необходимо тщательное обезжиривание до и после обработки. Поверхность необходимо обработать абразивом P320 или красным материалом для матирования. Очиститель-усилитель адгезии Quickline Plastic Pre-Cleaner QA-1070 специально разработан для обеспечения требуемого высокого качества очистки поверхности, обеспечивая отличную адгезию последующего лакокрасочного покрытия к поверхности пластика.	
<b>Смешивание</b> 	Поставляется готовым к употреблению.  Встряхните аэрозольный балончик максимум за 1 мин. до применения. После применения переверните балончик и кратко надавите на распылительную головку для прочистки сопла.	
<b>Нанесение</b> 	Распылять на расстоянии 15-25 см.  2 обычных слоя.	
<b>Межслойная выдержка</b> 	2 мин.	
<b>Сушка</b> 	10 мин. при 20°C	
<b>Последующие слои</b> 	Эмали Quickline можно наносить непосредственно на грунт Quickline Plastic's Adhesion Primer.  В случаях, когда необходимо увеличение толщины покрытия, нанесите на грунт Quickline Plastic's Adhesion Primer грунт-наполнитель Quickline 2K Build Primer или эпоксидный грунт Epoxy Primer.	
<b>Содержание летучих органических веществ (VOC)</b>		
Европейские нормы по содержанию летучих органических веществ для данного продукта - максимум 840 г в литре готового к применению материала.		

**These products are for professional painting only**, and are not to be used for purposes other than those specified. The information on this TDS is based on present scientific and technical knowledge, and it is the responsibility of the user to take all necessary steps in order to ensure the suitability of the product for the intended purpose.

For Health and Safety information please refer to the Material Safety Data Sheet.

Copyright © 2008 PPG Industries, all rights reserved

February 2008

**PPG Industries (UK) Ltd**  
**Auto Refinish**  
**Customer Service & Sales Group,**  
**Needham Road**  
**Stowmarket, Suffolk.**  
**IP14 2AD**  
**Tel: 01449 771775**