



Техническая карта

Spectral EXTRA 895

Разбавитель для переходов в аэрозоле

СВОЙСТВА

- продукт в аэрозоле
- легкое нанесение
- выравнивание оптических отличий в цвете
- запах не раздражает

ПРИМЕНЕНИЕ	
<ul style="list-style-type: none"> • цветные акриловые эмали • бесцветный лак 	
СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ	
VOC допускается (кат. В/5)	840 г/л
Фактическое VOC	<740 г/л
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ	
 2 мин  1-2 слоя  5с	<p>Метод I: (рекомендуемый): разбавитель для переходов наносить немедленно после окончания нанесения каждого слоя бесцветного лака или эмали. Наносить тонким слоем до момента возникновения однородного слоя.</p> <p>Нанесение очередных слоев покрытия начинайте после полного испарения Spectral EXTRA 895.</p> <p>Метод II: разбавитель для переходов наносите немедленно после окончания нанесения последнего слоя бесцветного лака или эмали. Наносите тонким слоем только до момента создания однородного слоя.</p>
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ	
<p>Храните в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня и тепла.</p> <p>Избегайте попадания прямых солнечных лучей.</p>	
СРОКИ ПРИГОДНОСТИ	
Spectra EXTRA 895	5 лет/20°C
БЕЗОПАСНОСТЬ	
См. Карта характеристики	